



型式	HSI -080048-072-AA		
使用電壓	AC100V~240V 50HZ/60HZ		
耗電電流	AC230V 0.26A		
耗電功率	60W		
輸出最大電壓	DC24V		
輸出最大功率	72.96W		
輸出恆電流	3.04A		
光源	高功率發光二極體(LED)		
光源模組	2 組		
光通量	3840 lm		
電源供應器	36W*2 組		
適用照區	2 車道 27M		
燈高	6M	8M	8M
燈距	24M	24M	27M
平均照度	14.33 Lux	12.25 Lux	10.98 Lux
均勻度	2.27	2.04	2.39
適用環境溫度	-40°C ~ 50°C		
適用環境濕度	20% ~ 90%RH non-condensing		
燈具材質	燈具：鋁鑄造、粉體塗裝；光罩：PC 耐磨、抗 UV		
尺寸	620mm*240mm*98mm		
重量	7.5KG		
防塵防水	IP65		
散熱方式	自然氣流散熱。本散熱結構與燈具為一體，為高散熱材質之鋁合金高壓鑄成型，表面散熱鰭片設計可借助自然風、雨和露水加速散熱，再加上奈米高科技高散熱塗料塗裝，快速散熱，散熱效果極佳。		
推定壽命	50000 小時		
備註	內置式恆流驅動引擎。 防雷擊保護。 有過熱保護。 有負載過大保護。 有短路保護。		





## 電源供應器電器特性

Model	OL24152000	
Input	輸入電壓 Voltage Range	AC100~240V
	頻率 Frequency Range	47~63HZ
	輸入電流 AC Current	0.6A(Max)
	Inrush Current	40A/230Vac Cold Start
	消耗功率 Power Consumption	≤1W
Output	輸出電壓 DC Output Voltage	14~24V
	輸出電流 DC Output Current	1520mA±10%
Function	保護功能 Protection	OVP ; OCP ; SCP ; OTP
Environment	工作溫度 Working Temp	-20°C ~+45°C
	Storage Temp	-40°C ~+80°C-
Efficiency	效率 Efficiency	> 80%
PF	功率因素 PF	> 0.9
Others	Dimension(mm)LxWxH	
	RoHs	YES